

RAPPORT OVER HET ORGEL IN DE GEREFORMEERDE KERK TE RIJSOORD.

- - -

Het orgel in de Gereformeerde kerk te Rijsoord is een 2-klaviers werk, gebouwd door de Fa. Standaard te Schiedam naar het pneumatisch systeem (kegelladen).

In aanmerking genomen dat het orgel begin van deze eeuw gebouwd is naar het toen gangbare pneumatische systeem en nu nog speelbaar is, bewijst dat het van goede kwaliteit is. De kegelladen zijn prima en de speeltafel functioneert nog behoorlijk.

Het oorspronkelijke pijpwerk is van goede kwaliteit. De later bijgevoegde of verwisselde pijpen zijn minder goed. Dit is fabriekswerk met geperste labia.

De tegenwoordige dispositie is als volgt:

Pedaal

- | | | |
|-------------|-----|-------------------------------------|
| 1 Subbas | 16' | van mooi grenenhout, op aparte lade |
| → 2 Openbas | 8' | van zink, in front, op aparte lade |

Hoofdwerk

- | | | |
|---------------|--------|--|
| 3 Bourdon | 16' | af c kl. c-h gecombineerd met Roerfluit 8', hout, verder 6 van zink. |
| 4 Prestant | 8' | C-h 24 pijpen van zink in front |
| 5 Viola | 8' | C-h 24 zink afgevoerd, is discant register geweest |
| 6 Roerfluit | 8' | C-H hout, c-h zink, groot octaaf op aparte lade |
| 7 Octaaf | 4' | 12 zink |
| → 8 Fl. Dolce | 4' | |
| 9 Octaaf | 2' | |
| 10 Terts | 1 3/5' | |
| 11 Mixtuur | 4 st. | |
| 12 Trompet | 8' | 24 zink |

Zwelwerk

- | | | |
|--------------------|----|---------------------------------|
| 13 Viola | 8' | 24 zink, groot octaaf afgevoerd |
| 14 Holpijp | 8' | 12 zink |
| → 15 Celeste | 8' | af c kl. |
| → 16 Dolce | 4' | 12 zink |
| → 17 Nasard 2 2/3' | | spitse pijpen, 12 zink |
| 18 Woudfluit | 2' | gedekte pijpen |
| → 19 Sifflet | 1' | op plaats van tongwerk |